

Link do produktu: <https://www.marax.pl/elektryczna-energooszczedna-karbonowa-mata-grzewcza-podlogowa-nanoheat-pod-beton-moc-130wm2-dlugosc-1mb-p-3371.html>

Elektryczna energooszczędna karbonowa mata grzewcza podłogowa NanoHEAT pod beton, moc: 130W/m², długość: 1mb

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 249,00 zł |
| Cena netto | 202,44 zł |
| Dostępność | PRODUKT DOSTĘPNY |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | NanoHEAT_130 |
| Producent | NanoHeat |

Opis produktu

Elektryczna energooszczędna karbonowa mata grzewcza podłogowa NanoHEAT pod beton, moc: 130W/m²

Najnowocześniejsza koreańska technologia już w Polsce!


Elektryczna mata grzewcza podłogowa **NanoHEAT** to najnowocześniejsza technologia oszczędnego ogrzewania podłogowego. Oszczędność elektrycznej maty grzewczej **NanoHEAT** do maty tradycyjnej przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym wynosi ok. **30-40%**. Mata grzewcza **NanoHEAT** wykonana jest ze specjalnego polimeru w technologii nanocząsteczkowej. Poniżej opisujemy technologię **NanoHEAT** oraz pokażemy filmiki montażowe i informacyjne.

Co to jest NanoHEAT?

NanoHEAT jest to element grzejny do elektrycznego ogrzewania podłogowego wykonany z mieszanki węglowej złożonej z wysokocząsteczkowych nanocząsteczek.

Kiedy napięcie prądu zmiennego jest przykładane do elementu grzejnego przez przewody połączone szeregowo, energia kinetyczna mieszaniny nanocząstek węgla wewnątrz elementu grzejnego jest przekształcana w energię cieplną poprzez rezystancję elektryczną, która generuje ciepło.

Jest to system grzewczy wykorzystujący promieniowanie cieplne z podłogi oraz promieniowanie dalekiej podczerwieni; ten energooszczędny system grzewczy ma doskonałą wydajność cieplną i pozwala cieszyć się bardzo przyjemnym i zdrowym ogrzewaniem



Zalety maty grzewczej NANO HEAT



Ekonomiczny. Ekonomiczny energooszczędny węglowy (karbonowy) system grzewczy zmniejszający zużycie energii w stosunku do przewodu grzejnego tradycyjnego


Zdrowy. 90,6% promieniowania dalekiej podczerwieni **FIR**

Wydajność. Doskonała sprawność cieplna z powodu nagrzewania promieniowaniem dalekiej podczerwieni **FIR**

Różnorodność Niezależna / dwukierunkowa komunikacja / scentralizowana swobodna kontrola temperatury


Bezpieczeństwo. Zero ryzyka pożaru, ponieważ temperatura przewodu **nie wzrasta powyżej 60 st. C**

Trwały. Struktura wtrysku całkowicie blokuje wodę i wilgoć




- 1 - Część łącząca - [termoplastyczny elastomer](#)
- 2 - Wygląd zewnętrzny - polipropylen (PP)
- 3 - Część grzewcza - mieszanka węgla (Dodatkowe siedem rodzajów węgla)

Korzyści po zbudowaniu NANO HEAT




NANOHEAT to wysokocząsteczkowy grzejnik węglowy wykorzystujący nanocząsteczki i jest grzejnikiem energooszczędnym, który zużywa **od 121 do 136 W na 1m²** w zależności od warunków izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, oszczędza energię o ponad 10%.



Przyjmuje promieniowanie dalekiej podczerwieni **FIR**, które promieniuje **ponad 90%**, umożliwiając doskonałe, prozdrowotne ogrzewanie promiennikowe.

Ciesz się zdrowym ogrzewaniem i ciepłem dzięki promieniowaniu dalekiej podczerwieni **FIR**, które jest również dobre dla Twojego zdrowia.




Oferuje doskonałą wydajność przewodzenia ciepła **od 450 do 500** elementów grzewczych (**na rolkę 50m**). Elementy grzewcze są zainstalowane ponad dwa razy gęściej niż kocioł na gorącą wodę i inne urządzenia grzewcze typu ondul.

GRAFICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU WĘGLOWEJ MATY GRZEWczej NANOHEAT

Dzięki nowoczesnej technologii dalekiej podczerwieni **NANOmaty** zużywają **30-40%** mniej energii w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym.

Connection diagram



NANOTECHNOLOGIA

- ekonomiczne ogrzewanie o doskonałej efektywności cieplnej dzięki wykorzystaniu technologii dalekiej podczerwieni **FIR**
- łatwa instalacja bez względu na strukturę podłoża
- zabezpieczenie przeciwpożarowe
- swobodna regulacja temperatury przy pomocy termostatu pokojowego



FILM INSTRUKTAŻOWY MONTAŻU MATY NANOHEAT

PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEJ MATY GRZEWCZEJ NANOHEAT DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Jedno opakowanie zawiera **50 mb** maty węglowej grzewczej **NanoHEAT**, a szerokość maty wynosi **815 mm**. Moc grzewcza **130W/m²**. Max pobór energii **130W/m²**, średni pobór energii w czasie pracy **110W/m²**.

Cena dotyczy **1 mb** maty grzewczej. W zależności od ilości zakupionego produktu naliczany jest automatycznie rabat.

Cała rolka maty grzewczej **NanoHeat** wynosi **50mb**. Tutaj kupisz **50m** maty grzewczej **NanoHeat** lub jej wielokrotność za najniższą cenę:

<https://www.marax.pl/elektryczna-energooszczedna-karbonowa-mata-grzewcza-podlogowa-nanoheat-z-prozdrowotna-emisja-fali-fir-moc-130wm2-rolka-50mb-p-3888.html>

MASZ PYTANIA? - ZADZWOŃ:

+48 533 336 136