

Link do produktu: <https://www.marax.pl/komin-jednoscienny-kompletny-zestaw-kominowy-ze-stali-nierdzewnej-inox-fi-160mm-5mb-do-kotlow-i-piecow-olejowych-gazowych-nagrzewnic-xaram-energy-p-4044.html>



Komin jednościenny, kompletny zestaw kominowy ze stali nierdzewnej Inox fi 160mm 5mb do kotłów i pieców olejowych, gazowych, nagrzewnic Xaram Energy

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 14 dni
Numer katalogowy	ZK_5m_ fi_160_0,5_eco
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Komin jednościenny, kompletny zestaw kominowy ze stali nierdzewnej Inox fi 160mm 5mb do kotłów i pieców olejowych, gazowych, nagrzewnic Xaram Energy



Zestaw kominowy z wysokiej jakości **stali nierdzewnej INOX*** do wyprowadzania spalin z kotłów olejowych C.O., z kotłów gazowych C.O., z nagrzewnic gazowych i olejowych, itp.

Zestaw kominowy średnica **160mm** jednościenny zawiera kompletny komin z elementów ze stali nierdzewnej INOX składający się z:

KOD	Nazwa	Ilość	Uwagi
2495	Daszek fi 160	1	
2521	Płyta kominowa przelotowa fi 160	1	
2511	Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160	1	
118	Rura fi 160 (0,5) PLUS L=1000	5	
1026	Trójnik fi 160 (0,5) PLUS 90°	1	
1469	Wyczystka z drzwiczkami fi 160 (0,5)PLUS	1	
2623	Odskarplacz z rurką w bok fi 160	1	

Jako opcja może być płyta kominowa z kołnierzem (kod: 15397) w cenie 80 zł netto - proszę domówić w Uwagach!
 Wszystkie elementy kominowe są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX grubości **0,5mm Plus**

* **gatunek blachy 1.4404**

Czy wiesz, że:

Komin 5m z tej kartoteki produktu możemy rozbudować lub skrócić o poszczególne elementy - zobacz wykaz, rodzaj i ceny w zakładce [Zestawy kominowe - wykaz elementów, długości, cennik](#),
Możemy dobrać elementy kominowe okrągłe, owalne z uchwytnymi do muru, lub bez uchwytów oraz różnej grubości ścianki **0,5, 0,8, 1,0mm** a także z dwóch rodzajów blach: **ECO - gat. 1.4509*** lub **PLUS - gat. 1.4404****

+48.533-336-136 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

* 1.4509 / X2CrTiNb18 to **gatunek stali nierdzewnej ferrytycznej wzbogaconej dodatkami niobu i tytanu**. Gatunek 1.4509 wykazuje znacznie lepszą odporność na korozję wżerową, szczelinową i międzykrystaliczną w porównaniu z materiałami 1.4016 / X6Cr17, a jego odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze wynika z wyższej zawartości niobu.

** 1.4404 lub 316L to **austenityczna stal nierdzewna typu AISI 316**, która charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję dzięki wysokiej zawartości chromu i molibdenu, a także niskiej zawartości węgla.

Zestaw kominowy ze stali nierdzewnej **XARAM Energy** o **śr. 160mm** i długości **5mb** jest dedykowany do kotłów gazowych i olejowych, oraz nagrzewnic gazowych i olejowych marek: **XARAM Energy, MTM, HITON, MASTER**, i innych.

- piece grzewcze nadmuchiowe na olej opałowy, napędowy, uniwersalny, roślinne,
- piece nadmuchiowe olejowe
- kotły olejowe C.O.
- kotły gazowe C.O.

Schemat instalacji kominowej o wysokości 5mb i średnicy 160mm



Instrukcja montażu stalowego wkładu kominowego w istniejącym kominie

Po dokładnym wyczyszczeniu szybu kominowego wykujemy otwór umożliwiający zamontowanie trójnika, wyczystki i odskarplacza. Pozostałą część wkładu kominowego montujemy od góry, od wylotu komina. Mocujemy linę do pierwszego odcinka rury stalowej, wpuszczamy ją do szybu do momentu wystawiania jedynie kielicha, zakładamy kolejną rurę, zwracając uwagę na całkowite wsunięcie jednej rury w kielich drugiej i znowu opuszczamy, aż do momentu wystawiania kielicha. Czynności te powtarzamy, aż w wykutym otworze pojawi się końcówka pierwszej rury.

Instalujemy trójnik, wyczystkę i odskarplacz, a następnie łączymy je z rurami stalowymi.

Usytuowanie trójnika uzależnione jest od sposobu poprowadzenia czopucha z pieca. Zamknięcie wyczystki powinno być tak ustawione, aby była możliwość swobodnego dostępu do wyczystki.

Skropliny powinny być odprowadzane do neutralizatora skroplin, szczelnego pojemnika lub bezpośrednio do kanalizacji (o ile dopuszczają takie rozwiązania przepisy prawne).

Ostatnią rurę wystającą z komina przycinamy na długość taką, aby można było zamontować w kielichu ostatniej rury płytę dachową i przykręcić ją do korony komina sprawdzając wcześniej pionowość komina. W płycie dachowej montujemy zakończenie zabezpieczające przed deszczem, śniegiem i wiatrem: wywiewkę kominową, daszek, strażak, itp.

Dodatkowa izolacja komina, częściowa (po części zewnętrznej lub na całej długości wkładu kominowego), znacznie poprawiają warunki pracy wkładu kominowego, jak również poprawiają żywotność komina i pieca grzewczego.