

Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 22:57

Link do produktu: <https://www.marax.pl/kondensacyjny-dwufunkcyjny-kocioł-olejowy-co-navien-by-ulrich-lcb500-28ci-moc-29kw-p-3980.html>



Kondensacyjny, dwufunkcyjny kocioł olejowy C.O. NAVIEN by ULRICH LCB500-28CI, moc: 29kW

Cena brutto	14 999,00 zł
Cena netto	12 194,31 zł
Dostępność	PRODUKT AKTUALNIE NIEDOSTĘPNY, spytaj o dostępność sprzedawcę
Numer katalogowy	LCB500-28CI
Kod producenta	LCB500-28CI
Producent	.Ulrich

Opis produktu

Kondensacyjny, dwufunkcyjny kocioł olejowy C.O. NAVIEN by ULRICH LCB500-28CI, moc: 29kW




Seria nowoczesnych dwufunkcyjnych kotłów olejowych C.O. olejowych NAVIENT by ULRICH LCB500

W 2025 roku opracowano w zakładach **NAVIENT** w Korei Południowej nowoczesną linię dwufunkcyjnych kotłów olejowych seria **LCB-500** z przeznaczeniem na rynek polski a w dalszym okresie czasu na rynki Unii Europejskiej i Ukrainy. Kotły olejowe **NAVIENT** seria **LCB** zawiera trzy modele kotłów dwufunkcyjnych o różnej mocy grzewczej:

- **LCB500-21CI** o mocy max. **23kW**
- **LCB500-28CI** o mocy max. **29kW**

- LCB500-34CI o mocy max. 35kW

Linia kotłów **LCB-500** spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe, mają niską emisję **NOX** i są to kotły niskotemperaturowe i kondensacyjne. To co istotne to małe wymiary kotłów, niska waga, niskie ceny głównego produktu i atrakcyjne ceny wymiennych podzespołów. Łatwość wymiany podzespołów to kolejna cecha, która powoduje, że kotły będą służyć przez wiele, wiele lat - poprzednicy serii **LCB-500** czyli kotły **Ulrich Wertich** oraz **Ulrich Ederlich** pracują nieprzerwanie od końca poprzedniego i od początku naszego wieku, czyli niejednokrotnie ponad 25 lat!

SCHEMAT KOTŁA KONDENSACYJNEGO LCB500-28CI**NIEZALEŻNOŚĆ - ZASTOSOWANIE FOTOWOLTAIKI BALKONOWEJ XARAM ENERGY seria PV**

Kolejną atrakcyjną cechą ogrzewania olejowego jest całkowita niezależność od dostawców mediów państwowych jak dostawcy

gazu ziemnego czy też energii elektrycznej. Zakup dodatkowo instalacji fotowoltaiki balkonowej **XARAM Energy PV400, PV600 lub PV800**:

https://www.marax.pl/fotowoltaika-balkonowa-c-361_362.html

pozwoли uniezależnić się również od dostawcy prądu w ilości niezbędnej do pracy systemu ogrzewania i w pewnym zakresie do oświetlenia gospodarstwa domowego.



Kocioł C.O. olejowy **ULRICH Navien LCB500** - niska emisja **NOx**

Kotły olejowe dwufunkcyjne: CO + CWU

NOWOCZESNOŚĆ I EKOLOGIA: niska emisja **NOx**. Rewolucyjna technologia firmy **NAVIENT** gwarantuje najwyższą wydajność i bardzo niskie emisje **NOx**.

LEKKI: ważąc zaledwie **78 kg**, **ULRICH NAVIENT LCB500-28CI** jest lekki, łatwy w obsłudze i zoptymalizowany pod kątem prostej, szybkiej i ekonomicznej instalacji.

WSZECHSTRONNOŚĆ: wiodące w swojej klasie długości przewodów kominowych **do 21 metrów** oraz stopień ochrony **IPX5** oznaczają, że **ULRICH NAVIEN LCB500** można zainstalować niemal w dowolnym miejscu w Twojej nieruchomości, zapewniając całkowitą elastyczność lokalizacji.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I PEŁNA KONTROLA: panel sterowania z pełnym tekstem zapewnia pełną kontrolę nad temperaturami ogrzewania i ciepłej wody. Wyświetlacz poinformuje nawet inżyniera serwisu **Navien** o wydajności pracy urządzenia.

TRWAŁOŚĆ: tradycyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej i mosiądzu oznacza wbudowaną niezawodność połączoną z wysoką wydajnością, z której słynie **Navien**.

Navien LCB500 zapewnia klasę efektywności energetycznej **ErP** wysokim parametrem **A**

Navien LCB500 jest również gotowy do pracy w standardzie „opentherm”, co oznacza, że umożliwia natychmiastowy dostęp do najnowszej technologii sterowania przy minimalnych zakłóceniach i obniżonych kosztach instalacji.

ULRICH NAVIEN LCB500 oferuje wbudowany tryb inteligentny. Ten tryb samo uczenia monitoruje zużycie **CWU** (woda użytkowa) i przygotowuje ją zgodnie z typową rutyną użytkownika przez użytkownika końcowego. Urządzenie kontynuuje monitorowanie i regulację w razie potrzeby.

Cechy i zalety

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i erozji oraz zapewnia dłuższą żywotność.

Układ pompy wysokiego/niskiego poziomu oleju umożliwia ciągłą optymalizację wydajności ciepła/cwu.

Średnica przewodu kominowego wynosi **fi 100/60** i może wyrzucać spaliny na odległość **nawet 21m**

Funkcja szybkiego przygotowania ciepłej wody eliminuje niewygodne i długie czasy oczekiwania.


Inteligentny panel sterowania zamontowany na zewnątrz kotła zapewnia użytkownikowi końcowemu łatwe i wszechstronne sterowanie funkcjami **LCB500**.

Autodiagnoza i informacje zwrotne o błędach dostarczane przez wyświetlacz z pełnym tekstem zapewniają szybkie instrukcje rozwiązywania problemów.

Wbudowany inteligentny panel sterowania pokazuje użytkownikowi końcowemu, ile paliwa zostało zużyte. Koniec ze sprawdzaniem zbiornika oleju w mroźne zimowe dni.


Nowoczesny i przyciągający wzrok design

Prezentowane w eleganckich i prostych obudowach, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne modele oferują szeroką gamę pionierskich cech konstrukcyjnych



Korzystanie z regulatora pokojowego

- Ogrzewanie można ustawić tak, aby działało na podstawie ustawionej temperatury wody grzewczej lub temperatury w pomieszczeniu oraz według zaplanowanego czasu. Korzystanie z zaplanowanego ogrzewania może pomóc obniżyć koszty ogrzewania.
- Gdy ogrzewanie jest sterowane na podstawie temperatury wody grzewczej krążącej w podłodze, najlepszym rozwiązaniem jest dobranie odpowiedniej temperatury wody grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej w celu uzyskania optymalnych ustawień ogrzewania.
- W domach ze słabą izolacją i znacznymi różnicami między temperaturą podłogi a temperaturą w pomieszczeniach zaleca się stosowanie regulacji temperatury wody grzewczej, a nie regulacji temperatury w pomieszczeniach.




Dane techniczne dwufunkcyjnych kotłów olejowych C.O. ULRICH Navien seria LCB500

OPIS		JEDNOSTKI	21CI	28CI	34CI
Dopływ ciepła	Min./Maks.	kW	17/22	24/29	31/35
Moc cieplna	Min./Maks. 80/60°C	kW	16/21	23/28	30/34
	Maks. 50/30°C	kW	23	29	35
Pojemność wody		l	16,7	20,2	20,2
Centralne ogrzewanie	Maks. ciśnienie robocze	bar	2,5		
	Temperatura zasilania Zakres kontrolny	°C	40-80		
Ciepła woda użytkowa	Maks. ciśnienie robocze	bar	10		
	Temperatura zasilania Zakres kontrolny	Tryb	Niski-średni-wysoki		
Połączenie	C.O. / Zasilanie	mm	25A		
	C.O. / Powrót	mm	25A		
	C.W.U. Wyjście	mm	15A		
	C.W.U. Wejście	mm	15A		
	Olej	cale	1/4" BSP męski		
	Komin / rozmiar przewodu spalinowego	mm	Koncentryczny ø100/60 (plastikowy)		
	Komin / Maksymalna długość w poziomie	m	20		
	Komin / Maksymalna	m	21		

	długość w pionie				
	Komin / Długość kolanka 90°	m	1,3		
	Komin / Długość kolanka 45°	m	1		
Zasilanie	Elektryczne	V/Hz	230V/50Hz		
	Bezpiecznik	A	3		
	Zużycie	W	85	80	106
	Pompa cyrkulacyjna	W	60		
Wyłącznik bezpieczeństwa		°C	95		
Temperatura spalin		°C	Mniej niż 90		
System uszczelniony	Ciśnienie wstępne naładowane w systemie	bar	1		
	Maksymalne ciśnienie robocze	bar	2,5		
	Naczynie zbiorcze	l	6	10	
Dane ogólne	Wymiary	mm	420x605x850	460x680x860	
	Waga (netto)	kg	63	78	

WYMIARY KOTŁA OLEJOWEGO NAVIEN LCB500-28CI

Wymiary kotła olejowego LCB500-28CI: 460mm x 680mm x 860mm



Masz pytania? - zadzwoń: +48 533 336 136

PRODUCENT



ULRICH to w latach **2000-2012** marka najnowocześniejszy

rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.

ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (**Wandich** i **Kondensich**), olejowych (**Wertich** i **Ederlich**) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (**Aquafire**) oraz z zestawem solarnym próżniowym **Solarset**, **Solarpak**.

W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań **ULRICH** z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia: **Aquapelletich** (wolnostojący piec grzewczy na pellet), **Fest** (kocioł CO na paliwa stałe), **Fireinsert** (wkład kominkowy), **HPW HITPump Wasser** (pompa ciepła powietrze-woda), **Toilet SPA** (elektroniczna deska myjąca).

Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych **ULRICH** zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 2018 roku **ULRICH** ponownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie, superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. **ULRICH Navien** seria **NHC** o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.

Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń **ULRICH** oraz części zamiennych **ULRICH** w Polsce jest firma **MARAX Import-Export**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akceptuję regulamin: Nie