MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:35

Link do produktu: https://www.marax.pl/naczynie-przeponowe-wzbiorcze-do-co-flamco-flexcon-top-182-5-6-barow-p-3684.html



Naczynie przeponowe, wzbiorcze do C.O. FLAMCO Flexcon TOP 18/2,5 6 barów

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**16020**
Kod producenta	**Flexon_top_18_6bar**

Opis produktu

Naczynie przeponowe, wzbiorcze do C.O. FLAMCO Flexcon TOP 18/2,5 6 barów

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Naczynie przeponowe, wzbiorcze firmy **FLAMCO FLEXCON** o pojemności **18 litrów**, ciśnienie 6 bar
Produkt nowy, tzw. leżak magazynowy rok prod. 2011.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



FLEXCON TOP- opis i parametry

- Naczynia wzbiorcze do instalacji grzewczych i chłodniczych 4 - 80 litrów.
- • Maks. ciśnienie robocze: 6 bar.
- • Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- • Maks. temp. zasilania: 120 °C.
- • Maks. temp. w naczyniu: 70 °C, zgodnie z EN13831/8.
- • Maks. współczynnik efektywności naczyń: 62,5%.
- • Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- • Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- • Wykonane zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/EC.

PARAMETRY TECHNICZNE NACZYNIA PRZEPONOWEGO FLEXCON TOP 18/2,5

Pojemność naczynia : 18 l.
Ciśnienie pracy : 6 bar
Ciśnienie wstępne - 2,5 bara
Temperatura pracy: -10/120°C

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Flexcon Top 2 - 25 / 6 bar

Grupa towarowa 1

Typ	Pojem-ność [l]	Ciśnienie wstępne [bar]	Wymiary Ø [mm]	Wymiary W [mm]	Przy-łącze [z.]	Waga [kg]		Numer katalogowy
Flexcon Top 2	2	2,5	216	144	3/4"	1,7	120	13203
Flexcon Top 4	4	2,5	216	194	3/4"	2,1	90	13405
Flexcon Top 8	8	2,5	245	280	3/4"	3,2	50	16010
Flexcon Top 12	12	2,5	286	313	3/4"	4,5	36	16014
Flexcon Top 18	18	2,5	328	306	3/4"	5,7	24	16020
Flexcon Top 25	25	2,5	358	359	3/4"	7,3	18	16027