

Link do produktu: <https://www.marax.pl/pec-grzewczy-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-p-40-z-palnikiem-elco-moc-40kw-do-myjni-lakierni-stolarni-suszarni-hal-kościołow-namiotów-p-2493.html>



## Piec grzewczy, nagrzewnica olejowa XARAM Energy P-40 z palnikiem ELCO moc: 40kW do myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kościołów, namiotów

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>14 590,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>11 861,79 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>PRODUKT DOSTĘPNY</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>        |
| Numer katalogowy | <b>P-40</b>             |
| Kod producenta   | <b>P 40</b>             |
| Kod EAN          | <b>5905669797368</b>    |
| Producent        | <b>.XARAM Energy</b>    |

### Opis produktu

Piec grzewczy, nagrzewnica olejowa XARAM Energy P-40 z palnikiem ELCO moc: 40kW do myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kościołów, namiotów

Komora spalania i wymiennik pieca **XARAM Energy serii P** wykonane są ze **stali kwasoodpornej**, która ma lepsze właściwości od zwykłej stali nierdzewnej; komora spalania nie koroduje w przypadku kondensacji - spływu kroplin kwasu siarkawego H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> i siarkowego H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ze spalin z komina ).

Seryjnie jest zastosowany **cichy palnik ELCO** w komplecie z tłumikiem hałasu o głośności pracy zaledwie **66 dB**. Na życzenie klienta możemy jednak zastosować palnik inny jak **Giersch, Riello, Lamborghini**, itp.

### ZASADA DZIAŁANIA PIECA GRZEWczego XARAM Energy seria P-40:

Olej opałowy lub olej napędowy doprowadzany jest z zewnętrznego zbiornika paliwa do palnika; paliwo przechodzi przez dyszę i rozpylane zapala się od iskry wytworzonej przez elektrodę zapłonową. Spalanie paliwa odbywa się w komorze spalania pieca a wytworzone ciepło odbierane jest przez opływające wymiennik i komorę spalania powietrze dostarczone przez wentylator i wyrzucane na ogrzewaną halę. Część ciepła w postaci spalin odprowadzona jest przewodem kominowym na zewnątrz. Za bezpieczeństwo pracy pieca odpowiada elektroniczna kontrolka płomienia, zabezpieczenie nadprądowe - wkładka topikowa oraz automatyczny wyłącznik **STB**.

Piec grzewczy **XARAM Energy P-40** ma zamontowany seryjnie przełącznik **Zima-Lato** co pozwala w sezonie letnim wykorzystać wentylator nagrzewnicy do przewietrzania pomieszczeń.

Sprawność pieca wynosi **92%**.

Nagrzewnice **XARAM Energy serii P** pracują na znamionowym napięciu **230 V**.

### ZAWARTOŚĆ NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy P-40:

**Zestaw zawiera:** piec **XARAM Energy** z komorą spalania i z wymiennikiem ciepła wykonanymi ze stali nierdzewnej, cichy palnik **ELCO**, automatykę, wentylator, filtr paliwa. Dostawa na palecie.

**Opcjonalne wyposażenie:** czerpnia powietrza, regulowana wyrzutnia powietrza, [elastyczne przewody powietrza z atestem niepalności lub przewody powietrzne antystatyczne \(patrz: ....>>>\)](#), regulator wentylatora, licznik godzin pracy, podgrzewacz paliwa, regulator przepływu powietrza, filtr powietrza, mocowania na kanistry z paliwem + kanistry, istnieje również możliwość zainstalowania innego palnika olejowego ( Riello, Giersch, Lamborghini, itp ). Na życzenie dobierzemy odpowiedni komin ze stali nierdzewnej jednościenny lub dwuścienny lub zewnętrzny dwupłaszczowy zbiornik paliwa  
Zastosowanie czerpni powietrza pozwala uniezależnić pracę pieca od ciśnienia w obiekcie (dot. malarni, suszarni, galwanizerni, itp), doskonale sprawdza się do ogrzewania miejsc zapyłonych ( lakiernie, młyny), możliwe jest też ogrzewanie wysokich pomieszczeń jak kościoły, bez potrzeby stosowania kominów wyższych niż poziom stropu.  
Zewnętrzna czerpnia powietrza umożliwia też użytkowanie nagrzewnicy w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu powietrza (np. stolarnie, młyny).

W zależności od rodzaju wentylatora nagrzewnice **XARAM Energy serii P-40** mogą pracować jako swobodny nadmuch lub jako nadmuch do [kanałów - przewodów wentylacyjnych elastycznych ....>>> \(zobacz\)](#) jak i sztywnych.

Piec olejowy **XARAM Energy seria P-40** standardowo jest w kolorze czerwonym malowany proszkowo lub może być w wersji ze stali nierdzewnej [INOX....>>>\(zobacz\)](#)

#### Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy P-40** wersja **INOX**

Każda nagrzewnica **XARAM Energy P-40** może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Nagrzewnice w wersji wojskowej i medycznej produkowane przez naszą firmę używane są przez Wojsko Polskie (m.in. są na misjach w Iraku i w Afganistanie), Straż Pożarną, Służby Graniczne.

[Nagrzewnice posiadają certyfikat CE i atest energetyczny \(patrz:....>>>\).](#)

(ze względów bezpieczeństwa narodowego nie możemy pokazać zdjęcia)

Nagrzewnica **XARAM Energy seria P-30/MARAX-01** w wersji wojskowej

Zobacz film prezentujący nasze piece **XARAM Energy P**

#### **CZY WIESZ, ŻE?:**

Nagrzewnice powietrza **XARAM ENERGY serii P** z palnikiem olejowym **ELCO - Ecoflam MAX** to wysoko wydajne nagrzewnice / [EKOPIEC](#) / zbudowane w oparciu o najlepsze komponenty w tym wymiennik i komora spalania wykonane ze stali nierdzewnej! Nagrzewnice z palnikiem olejowym są idealne do ogrzewania hal, magazynów, namiotów, szklarni, suszarni, lakierni, kościołów, itp.

#### **DANE TECHNICZNE PIECA OLEJOWEGO XARAM Energy P 40:**

- **Moc efektywna:** 40 KW
- **Zakres mocy palnika:** 20-59 KW
- **Palnik olejowy:** ELCO MAX4
- **Dysza palnika:** 0,85/60 (lub 0,1/60)
- **Ciśnienie pompy:** 12 Bar
- **Zasilenie elektryczne palnika:** 220/50 V/Hz
- **Manualny termostat z ogranicznikiem** (+ opcja zamontowania termostatu pomieszczeniowego)
- **Wydajność wentylatora:** do 3500 m<sup>3</sup>/h
- **Spręż:** do 80 Pa
- **Max. temp. powietrza:** 80 C
- **Średnica nadmuchu:** 290 mm
- **Średnica czopucha (wyjście kominowe):** 180 mm
- **Średnie zużycie. paliwa:** 1,8 l/h\*
- **Sprawność:** 92 %
- **Wymiary:** długość - 1400 mm, szerokość - 700 mm, wysokość - 1200 mm
- **Waga:** 85 kg
- **Zbiornik paliwa:** brak (zewnętrzny zbiornik olejowy)

#### **PARAMETRY TECHNICZNE TYPOSZEREGU XARAM Energy serii P:**

#### **ZASTOSOWANIE PIECA OLEJOWEGO XARAM Energy SERII P-40:**

- magazyny
- hale
- kościoły
- lakiernie
- warsztaty
- szklarnie
- stolarnie
- malarnie
- suszarnie
- miejsca zapylone
- namioty
- używane przez Wojsko Polskie do ogrzewania namiotów wojskowych oraz namiotów medycznych

## AKCESORIA DODATKOWE DO PIECY GRZEWCYCH XARAM Energy seria P: P-30/P-40/P-80/P-90/P-90 SMART

### TERMOSTAT Z KAPILARĄ ZAKRES PRACY 0st.C - 40st.C



**189 zł**  
brutto

### PRZEWODY ELASTYCZNE WYSOKOTEMPERATUROWE **PATRZ STRONA 5**



### PANEL CZOŁOWY 1-DROŻNY

P-30/P-40 fi 300

**849 zł**  
brutto

P-80/P-90 fi 500

**1299 zł**  
brutto



### PANEL CZOŁOWY 2-DROŻNY- ROZDZIELACZ POWIETRZA NA DWA PRZEWODY ELASTYCZNE fi 205 i fi 407

P-30/P-40 fi 200

**1699 zł**  
brutto

P-80/P-90 fi 400

**2499 zł**  
brutto



**Potrzebujesz więcej informacji?**

- zadzwoń: **+48 533 336 136** lub wyślij e-mail: [biuro@marax.pl](mailto:biuro@marax.pl)

## XARAM ENERGY

**XARAM Energy** jest to marka urządzeń mająca za zadanie dostarczyć urządzenia o najlepszym stosunku ceny do jakości. Dlatego też woluminem marki są piece na olej uniwersalny naszej współprodukcji, nagrzewnice olejowe, gazowe i elektryczne, nagrzewnice ciśnieniowe mobilne z przeznaczeniem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (stolarnie,

malarnie, sortownie materiałów sypkich) a także specjalistyczne dla wojska czy też straży pożarnych. Importerem i producentem urządzeń marki **XARAM Energy** jest firma: **MARAX Import-Export**.  
 Nagrzewnice olejowe - piece grzewcze **XARAM Energy seria P** są produkowane przez firmę **EKOPIEC** na zlecenie **MARAX**.

Specyfikacja nadmuchowego pieca grzewczego XARAM Energy P-40

## Specyfikacja nadmuchowego pieca grzewczego XARAM Energy P-40 o mocy 40 kW

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                  |  |
| Moc                    |                                                                                     |
| Moc palnika            |                                                                                     |
| Przepływ powietrza     |                                                                                     |
| Paliwo                 |                                                                                     |
| Średnie zużycie paliwa |                                                                                     |

|                      |
|----------------------|
|                      |
| Temperatura wydmuchu |
| Przyłącze kominowe   |
| Średnica wydmuchu    |
| Wymiary              |
| Waga                 |
| Gwarancja            |