

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-multi-olejowy-universalny-olej-opalowy-olej-napedowy-inne-swieze-lub-zuzyte-oleje-mineralne-mtm-ctb-180-moc-80-220-kw-p-3478.html>

## Palnik multi olejowy. uniwersalny: olej opałowy, olej napędowy + inne świeże lub zużyte oleje mineralne; MTM CTB 180 moc: 80-220 kW

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>14 990,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>12 186,99 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>Termin wysyłki 3 do 14 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>CTB-180</b>                    |
| Producent        | <b>MTM</b>                        |

### Opis produktu

Palnik multi olejowy, uniwersalny: olej opałowy, olej napędowy + inne świeże lub zużyte oleje mineralne; MTM CTB 180 moc: 80-220 kW

### OPIS I PRZEZNACZENIE PALNIKA MULTI OLEJOWEGO MTM CTB-180 o mocy 80-220 kW

**Palnik olejowy - multiolejowy MTM typ CTB - 180** to wysokiej klasy palnik, którego prosta oraz niezawodna konstrukcja sprawia, że jest on najlepiej przystosowanym palnikiem do spalania takich paliw jak oleje:

- oleje opałowe średnie i lekkie,
- oleje napędowe.
- roślinne (biopaliwa),
- roślinne zużyte, tzw. posmażalnicze (gastronomia),
- oleje mineralne (w tym zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne typu HBO I,II,III),

### DANE TECHNICZNE PALNIKA MULTI OLEJOWEGO MTM CTB-180 o mocy 80-220 kW

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Zakres mocy                        | 80-220kW / 68.800-189.200 kcal/h                        |
| Zużycie oleju                      | od 8,0 do 17,8 l/h                                      |
| Zasilanie elektryczne              | 230 V / 50 Hz   |
| Minimalne wymagania dla kompresora | 63 l/min. - 2,5 bar                                     |
| Przyłącze paliwowe                 | Przewód izolowany 1/4", długość 1100 mm, przyłącze 3/8" |
| Silnik wentylatora - 2869 RPM      | 185 W   |
| Kondensator                        | 6,3 µF  |
| Transformator zapłonowy            | 10 kV / 30 mA   |
| Typ zabezpieczenia                 | zawory różnicowe, fotooptyczne, termiczne, STB          |
| Grzałka bloku podgrzewacza         | 2 x 300 W   |
| Grzałka drążka paliwowego          | 300 W   |
| Wysokość                           | 340 mm  |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Szerokość          | 275 mm         |
| Głębokość          | 550 mm         |
| Waga               | 17,5 kg        |
| Wymiary opakowania | 430x360x770 mm |

Palnik olejowy **CTB-180** przystosowany jest do pracy w zakresie mocy **od 80 do 220 kW**. W Polsce bez specjalnej zgody zabronione jest spalanie olejów innych niż olej opałowy lekki czy olej napędowy.

**W cenę kompletu palnika są wliczone niezbędne akcesoria takie jak:**

- pompa paliwa z silnikiem elektrycznym
- filtr dokładnego oczyszczania (wielokrotnego stosowania)
- flansa montażowa
- uszczelka flanszy
- przewód elastyczny olejowy
- wtyk zasilający (Euro 7-pin)

**Do ostatecznego uruchomienia palnika potrzebne są (nie ma w zestawie):**

- zbiornik z paliwem,
- elastyczny wąż paliwowy o średnicy wewnętrznej 16 mm łączący zbiornik z palnikiem,
- kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza około 63 l/min., 2,5bar.,
- komin,
- kocioł lub nagrzewnica.