

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-giersch-r20-moc-36-166kw-jednostopniowy-p-2163.html>

Palnik olejowy Giersch R20 moc 36-166kW, jednostopniowy



Cena brutto	6 299,00 zł
Cena netto	5 121,14 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	R20
Kod producenta	R20
Producent	GIERSCH

Opis produktu

PALNIK OLEJOWY GIERSCH R-20 moc 36-166kW, jednostopniowy

Palnik olejowy Giersch model R20 firmy Giersch.

W nowym palniku olejowym **R20**, firma **Giersch** konsekwentnie rozwija własną, sprawdzoną technologię budowy palników. W tym nowym palniku zawarte jest to wszystko, co typy **R1 i R30** czyni **ekonomicznymi**, pewnymi i nieobciążającymi środowiska naturalnego. Do tego wiele nowych pomysłów, które czynią ten palnik prostym i łatwym w obsłudze dla fachowca. **Palnik olejowy Giersch R20 jest palnikiem** spalającym od 3,0 do 14 kg/h oleju i może pracować z kotłami o mocy od 32 do 150 KW. Palnik **Giersch R20** został wykonany z wysokowartościowych materiałów (np. ciśnieniowy odlew aluminium, tworzywa odporne na działanie wysokich temperatur), osiągając przy tym znakomite wyniki spalania: **palnik olejowy R20** firmy **Giersch** jest palnikiem bardzo ekonomicznym i nieobciążającym środowiska naturalnego.

Odnosnie techniki: to, co się natychmiast zauważa, to przyjemna, cicha praca. Firma **Giersch** osiągnęła to poprzez udoskonalenie tłumików dźwięku. Obudowa ssąca została **wygluszona specjalnym** materiałem od strony czołowej palnika. Oprócz tego strumień powietrza na swej drodze wielokrotnie zmienia kierunek. Wynik: odgłosy zasysania powietrza zostały zredukowane do minimum.

Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami aerodynamiki. Ilość powietrza i szybkość zawirowania są jak dotychczas sterowane przez podwójny system regulacji dopływu powietrza. We wnętrzu palnika panuje porządek. Wszystkie elementy są przejrzyste i korzystnie dla obsługi serwisowej umieszczone na płycie podstawowej. To samo dotyczy również całego systemu połączeń elektrycznych palnika. Palnik R 20-Z-L jest kolejnym przykładem trafnego rozwiązania technicznego. System regulacji przepływu powietrza posiada 3 pozycje pracy: zamknięcie dopływu powietrza, - 1 stopień pracy, - 2 stopień pracy. Dzięki elektronicznemu sterowaniu ilość powietrza i szybkość zawirowania jest w każdym z dwóch **poziomów mocy** optymalna. Zaleta każdego z poziomów mocy palnik osiąga optymalne warunki spalania. Każdy opuszczający firmę palnik poddawany jest rygorystycznej kontroli, sprawdzającej działanie wszystkich jego elementów. Kontrola ta daje właścicielowi palnika gwarancję posiadania pełnowartościowego produktu.

Nowy palnik olejowy R20 firmy **Giersch** to palnik, który od startu jest na dobrej drodze!

Nowy palnik olejowy **R20** firmy **Giersch** jest proponowane w 5 wariantach:

R20 jako model podstawowy

R20-L z urządzeniem energooszczędnym

R20-V-L z podgrzewaczem wstępnym oleju i urządzeniem energooszczędnym

R20-Z-L z dwustopniowym systemem pracy i urządzeniem energooszczędnym

'lub

jako model ze zmniejszoną mocą rozruchową **(-AE)**

Wszystkie w/w warianty można nabyć także jako przystosowane do pracy z nagrzewnicami powietrza **(-WLE)**.

DANE TECHNICZNE PALNIKA OLEJOWEGO GIERSCH R-20

Typ palnika		R20
Moc min. palnika	kW	36
Moc max. palnika	kW	166
Moc min. kotła	kW	33
Moc max. kotła	kW	153
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki
Tryb pracy		1-stopniowy
Zasilanie elektryczna		1/N/PE~50 Hz/230V
Pobór prądu Start max./Praca max.	A	2,3/1,1
Silnik 2850 obr/min	W	180
Czujnik płomienia		MZ 770S
Ciężar	[kg]	16,5
Natężenie hałasu	dB(A)	-<73

OPCJONALNE WARIANTY PALNIKA OLEJOWEGO GIERSCH R-20

Typ palnika		R20-(L)	R20-V(-L)
Moc min. palnika	kW	36	36
Moc max. palnika	kW	166	77
Moc min. kotła	kW	33	31
Moc max. kotła	kW	153	71
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki	
Tryb pracy		1-stopniowy	
Zasilanie elektryczna		1/N/PE~50Hz/230V	
Pobór prądu Start max./Praca max.	A	2,3/1,1	3,2/2,0
Silnik 2850 obr/min	W	180	
Pompa	l/h	54	
Fotoelement		MZ 770S	
Automat palnika		TF830/832 DKW 972 (WLE)	
Ciężar	[kg]	16,5	17,8
Emisja szumów	dB(A)	-<73	-<68
Typ palnika		R20-(L)-AE	R20-ZS-L
Moc palnika min.	kW	36	
Moc palnika max.	kW	166	
Moc kotła min.	kW	33	
Moc kotła max.	kW	153	
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki	
Tryb pracy		1 stopni	2 stopnio

		owy łagodny start	wy
Zasilanie		1/N/PE-50Hz/230V	
Pobór prądu Start max./Praca max.	A	2,3 / 1,1	
Silnik (2850 obr/min)	W	180	
Pompa	l/h	54	
Fotoelement		MZ 770S	
Automat palnika		TF 830/832 DKW 972 (WLE)	
Ciężar	kg	17,5	18,5
Emisja szumów	dB(A)	-<73	-<73

UWAGA:

Palnik ma zamontowaną dyszę losową (z przedziału mocy palnika tj. między 36kW a 166kW). Jeżeli chcesz konkretną moc to podaj ją przy zamówieniu palnika.

Zamów odpowiednią dyszę w uwagach do zamówienia:

<https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html>

Dysza zostanie wysłana razem z palnikiem bez dodatkowych kosztów dostawy.

MOC: **36-166kW**