MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:41

Link do produktu: https://www.marax.pl/palnik-olejowy-giersch-r20-v-moc-36-77kw-jednostopniowy-z-podgrzewaczem-oleju-p-2164.html



Palnik olejowy Giersch R20-V moc 36-77kW, jednostopniowy z podgrzewaczem oleju

Cena brutto	**6 999,00 zł**
Cena netto	**5 690,24 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**R20-V**
Producent	**GIERSCH**

Opis produktu

Palnik olejowy Giersch R20-V moc 36-77kW, jednostopniowy z podgrzewaczem oleju

Palnik olejowy Giersch R20-V firmy **Giersch.**
W nowym palniku model **R20V** z podgrzewaczem oleju, firma **Giersch** konsekwentnie rozwija własną, sprawdzoną technologię budowy palników.]
W nowym palniku **Giersch R20-V** zawarte jest to wszystko co najlepsze, co typy palników olejowych **R1 i R30** - czyni **je ekonomicznymi**, bezawaryjnymi i nieobciążającymi środowiska naturalnego. Do tego wiele nowych pomysłów, które czynią ten palnik prostym i łatwym w obsłudze dla fachowca.
Palnik Giersch R20-V jest palnikiem spalającym od **3,0 do 14 kg/h** oleju i może pracować z kotłami o mocy od **32** do **150 KW.**
Palnik **R20V** został wykonany z wysokowartościowych materiałów (np. ciśnieniowy odlew aluminium, tworzywa odporne na działanie wysokich temperatur), osiągając przy tym znakomite wyniki spalania: **R20-V** firmy **Giersch** jest palnikiem bardzo ekonomicznym i nieobciążającym środowiska naturalnego.

Odnośnie techniki.
To, co się natychmiast zauważa, to przyjemna, cicha praca - firma **Giersch** osiągnęła to poprzez udoskonalenie tłumików dźwięku. Obudowa ssąca została **wygłuszona specjalnym** materiałem od strony czołowej palnika. Oprócz tego strumień powietrza na swej drodze wielokrotnie zmienia kierunek. Wynik: odgłosy zasysania powietrza zostały zredukowane do minimum.
Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami aerodynamiki. Ilość powietrza i szybkość zawirowania są jak dotychczas sterowane przez podwójny system regulacji dopływu powietrza.
We wnętrzu palnika panuje porządek. Wszystkie elementy są przejrzyście i korzystnie dla obsługi serwisowej umieszczone na płycie podstawowej. To samo dotyczy również całego systemu połączeń elektrycznych palnika. Palnik **R 20-ZS-L** jest kolejnym przykładem trafnego rozwiązania technicznego.
System regulacji przepływu powietrza posiada 3 pozycje pracy: zamkniecie dopływu powietrza, - 1 stopień pracy, - 2 stopień pracy.
Dzięki elektronicznemu sterowaniu ilość powietrza i szybkość zawirowania jest w każdym z dwóch **poziomów mocy** optymalna. Zaleta każdego z poziomów mocy palnik osiąga optymalne warunki spalania.
Każdy, opuszczający firmę palnik poddawany jest rygorystycznej kontroli, sprawdzającej działanie wszystkich jego elementów.Kontrola ta daje właścicielowi palnika gwarancję posiadania pełnowartościowego produktu.
Nowy R20 firmy **Giersch** to palnik, który od startu jest na dobrej drodze i jest proponowany w wielu wariantach:

R20 (36-166 kW) jako model podstawowy,
oraz **R20-V** z podgrzewaczem wstępnym oleju i urządzeniem energooszczędnym **Giersch**

R20-ZS-L z dwustopniowym systemem pracy i urządzeniem energooszczędnym **Giersch**
'lub jako model ze zmniejszoną mocą rozruchową **(-AE)**
Wszystkie w/w warianty można nabyć także jako przystosowane do pracy z nagrzewnicami powietrza **(-WLE).**

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Typ palnika		R20-(L)	R20-V(-L)
Moc min. palnika	kW	36	36
Moc max. palnika	kW	166	77
Moc min. kotła	kW	33	31
Moc max. kotła	kW	153	71
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki	
Tryb pracy		1-stopniowy	
Zasilanie elektryczna		1/N/PE~50Hz/230V	
Pobór prądu Start max./Praca max.	A	2,3/1,1	3,2/2,0
Silnik 2850 obr/min	W	180	
Pompa	l/h	54	
Fotoelement		MZ 770S	
Automat palnika		TF830/832 DKW 972 (WLE)	
Ciężar	[kg]	16,5	17,8
Emisja szumów	dB(A)	-<73	-<68

Typ palnika		R20-(L)-AE	R20-ZS-L
Moc palnika min.	kW	36	
Moc palnika max.	kW	166	
Moc kotła min.	kW	33	
Moc kotła max.	kW	153	
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki	
Tryb pracy		1 stopniowy łagodny start	2 stopniowy
Zasilanie		1/N/PE-50Hz/230V	
Pobór prądu Start max./Praca max.	A	2,3 / 1,1	
Silnik (2850 obr/min)	W	180	
Pompa	l/h	54	
Fotoelement		MZ 770S	
Automat palnika		TF 830/832 DKW 972 (WLE)	
Ciężar	kg	17,5	18,5
Emisja szumów	dB(A)	-<73	-<73

Uwaga: Cena: 1098 Euro, kurs 1E = 4,3zł, cena podana w złotówkach jest orientacyjna i zostanie przeliczna z ceny w Euro w dniu zakupu.

UWAGA:

PALNIK JEST BEZ DYSZY.
Zamów odpowiednią dyszę w uwagach do zamówienia**:**

https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html

Dysza zostanie wysłana razem z palnikiem bez dodatkowych kosztów dostawy.

MOC: **36-77kW**

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl