MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-riello-guliver-rg-2-l114-mm-o-mocy-47-119-kw-kod-3737750-p-3743.html



Palnik olejowy jednostopniowy Riello Guliver RG-2 (L=114 mm) o mocy 47-119 KW, KOD: 3737750

Cena brutto	**5 999,00 zł**
Cena netto	**4 877,24 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**3737750**
Kod producenta	**3737750**
Producent	**.Riello**

Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy Riello Guliver RG 2 (L=114 mm) o mocy 47-119 KW, KOD: 3737750

UWAGA:Jeżeli niedostępny to mamy na półce palnik Eacoon o podobnych parametrach:
https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-eacoon-e-max-12-l150-mm-moc-60-130kw-p-3959.html

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Palnik olejowy Riello Guliwer RG 2 to nowoczesny palnik jednego z największych światowych producentów palników olejowych - firmy **RIELLO**.
Palnik olejowy **Riello Guliwer RG 2** to ekonomiczny, kompaktowy palnik olejowy. Charakteryzuje się cichą pracą, niskim zużyciem paliwa, nowoczesną budową, estetycznym wykonaniu, niezawodny w działaniu. Bardzo łatwy do zamocowania i przyjazny dla serwisu.

Przeznaczony do pracy w trudnym środowisku, o podwyższonej temperaturze. Doskonale sprawdza się w masarniach, piekarniach, lakierniach i innych zastosowaniach przemysłowych a przede wszystkim w kotłach grzewczych i technologicznych.

Ważne:

Palnik olejowy Riello RG 2 - jednostopniowy palnik olejowy serii **GULLIVER. Moc: 47 - 119 kW**, **zużycie paliwa: 4 - 10 kg/h, L=114mm.**

Palniki serii **RG** powstały na bazie serii **Gulliver** wykorzystując najlepsze zalety tych palników.
Inżynierowie **Riello** położyli szczególny nacisk na redukcję poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu. Dzięki kompaktowej budowie palnika osiągnięto łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.
Każdy palnik jest testowany po opuszczeniu linii produkcyjnej. Wysoka jakość urządzenia gwarantuje bezpieczną pracę. Palniki serii **Gulliver RG** spełniają europejską normę **EN 267**.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

PARAMETRY TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO


Typ palnika (długość głowicy) Burner model (length of combustion head)	Kod palnika Code	Moc w kW Heat output in kW	Zużycie paliwa w kg/h Consumption in kg/h	Cena netto Net price EURO
Palniki jednostopniowe / One stage burners				
RG 0 R (L=93 mm)	3736550	14,2 – 27,3	1,2 – 2,3	630
RG 0,1 R (L=93 mm)	3736750	21,3 – 38	1,8 – 3,2	630
RG 1 R (L=93 mm)	3736450	20 – 60	1,7 – 5,0	800
RG 2 (L=114 mm)	3737750	47 – 119	4 – 10	925
RG 3 (L=142 mm)	3739350	83 – 178	7 – 15	1 076
RG 4 S (L=142 mm)	3739650	119 – 237	10 – 20	1 251
RG 5 S (L=155 mm)	3739950	160 – 310	13,5 – 26	1 468
Palniki dwustopniowe / Two stage burners				
RG 2 D (L=114 mm)	3738050	42/49 – 118	3,6/4,1 – 10	1 468
RG 3 D (L=142 mm)	3739450	65/83 – 178	5,5/7 – 15	1 649
RG 4 D (L=142 mm)	3739750	106/130 – 237	9/11 – 20	1 755
RG 5 D (L=159 mm)	3739850	94/126 – 294	8/12 – 25	1 994

R – podgrzewacz paliwa / light oil pre-heater
S – rozruch na zmniejszonej mocy / reduced output ignition


CHARAKTERYSTYKA PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO Guliwer RG 2 o mocy 47 - 119 kW

Palniki jednostopniowe **Riello Guliwer RG 2** są zasilane olejem opałowym lekkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z:
- wentylatora osiowego,
- automatu palnikowego,
- pompy paliwowej wyposażonej w:
  - filtr paliwa,
  - regulator ciśnienia,
  - by-pass,
  - przyłącze do podłączenia manometru i vacuometru,
- jednofazowego silnika elektrycznego wentylatora,
- przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika,
- elektrozaworu,
- głowicy palnika składającej się z:
  - końcówki głowicy wykonanej ze stali odpornej na wysokie temperatury,
  - elektrod zapłonowych,
  - zawirowywacza,
- czujnika płomienia,
- podgrzewacza paliwa z termostatem (opcjonalnie),
- filtra przeciwzakłóceniowego,
- obudowy wyłożonej materiałem dźwiękochłonnym.

RG0.R - RG0.1R - RG0.1
RG1 - RG1R - RG1RK - RG2



RG3 - RG4S
RG5S



MODEL	A-D	C1	C2	F	Q	R	S	T
▶ RG0.R - RG0.1R - RG0.1 RG1 RG1R - RG1RK	91	130	150	180	45°	11	72	72
▶ RG2	106	140	168	189	45°	11	83	83
▶ RG3 - RG4S - RG5S	127	160	190	213	90°	11	99	99

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO Guliwer RG 2 o mocy 47 - 119 kW

Stacjonarne nagrzewnice olejowe nadmuchowe np. piece **ARAJ** seria **Termo**:

https://www.marax.pl/szukaj.html/szukaj=araj/opis=tak/fraza=tak/nrkat=nie/kodprod=nie/ean=nie/producent=26

Mobilne, lub mobilno-stacjonarne piece grzewcze nadmuchowe **XARAM Energy/Ekopiec** seria **P**, piece **MASTER**, piece nadmuchowe olejowe, kotły olejowe C.O., piece piekarnicze, piece okrętowe, itp.

PODSUMOWANIE

PALNIK OLEJOWY JEDNOSTOPNIOWY RIELLO Guliwer RG 2 o mocy 47 - 119 kW



Palnik nie posiada dyszy! Dyszę zamówisz tutaj (w uwagach podaj do jakiej mocy palnika olejowego ma być dysza):

https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html

Masz pytania? - zadzwoń:
+48 533 336 136

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl