MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:43

Link do produktu: https://www.marax.pl/promiennik-elektryczny-solart-m1500-moc-1-38kw-halogenowy-do-wysokich-hal-min-koscioly-p-2172.html



Promiennik elektryczny SOLART M1500 moc: 1,38kW, halogenowy, do wysokich hal m.in. kościoły

Cena brutto	**734,00 zł**
Cena netto	**596,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL**
Czas wysyłki	**Termin wysyłki 3 do 7 dni**
Numer katalogowy	**M1500**
Producent	**SOLART**

Opis produktu

Promiennik elektryczny SOLART M1500 moc: 1,38kW, halogenowy, do wysokich hal m.in. kościoły

UWAGA:
Obecnie mamy tylko lampę Solart M20 o mocy 2kW:
https://www.marax.pl/promiennik-elektryczny-solart-m-020-moc-2kw-halogenowy-do-ogrzewania-wysokich-hal-min-kosciolow-magazynow-sklepow-szklarni-p-2173.html

SOLART M1500 - lampa grzewcza, która służy do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych, kościołów, hal sportowych i wszędzie tam, gdzie inne źródła ogrzewania nie mają zastosowania.

	Promienniki podczerwieni:
Produkt:	**Solart M1000,** **Solart M1500,** **Solart M2000**
Moc:	M1000 - 1,0 kW M1500 - 1,5 kW M2000 - 2,0 kW
Ilość lamp:	1
Stosowane lampy (poświata):	Gold HeLeN - 1kW; 1,5kW; 2kW (różowa) PARYS - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (bursztynowa) DNA - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (mleczna)
Kolor obudowy:	Pełna gama kolorów wg normy RAL + kolor złoty. Standardowy kolor to RAL 9001

	(kremowy).
Reflektor:	paraboliczny, rozproszenie 90°
Wymiary szer x wys x gł [mm]:	425 x 110 x 55
Waga:	1,3 kg
Minimalna odległość od powierzchni ogrzewanej:	M1000 - 1,90 m M1500 - 1,95 m M2000 - 2,00 m
Minimalna odległość od sufitu:	0,30 m
Zasilanie:	jednofazowe (230V)
Pobór prądu:	M1000 - 4,3 A M1500 - 6,5 A M2000 - 8,7 A

MOC: **1,38kW**