

Link do produktu: <https://www.marax.pl/promiennik-elektryczny-solart-m1500-moc-1-38kw-halogenowy-do-wysokich-hal-min-kościoły-p-2172.html>**1,38kW**

Promiennik elektryczny SOLART M1500 moc: 1,38kW, halogenowy, do wysokich hal m.in. kościoły

Cena brutto	734,00 zł
Cena netto	596,00 zł
Dostępność	PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 7 dni
Numer katalogowy	M1500
Producent	SOLART

Opis produktu

Promiennik elektryczny SOLART M1500 moc: 1,38kW, halogenowy, do wysokich hal m.in. kościoły

UWAGA:

Obecnie mamy tylko lampę Solart M20 o mocy 2kW:

<https://www.marax.pl/promiennik-elektryczny-solart-m-020-moc-2kw-halogenowy-do-ogrzewania-wysokich-hal-min-kościołow-magazynow-sklepow-szklarni-p-2173.html>

SOLART M1500 - lampa grzewcza, która służy do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych, kościołów, hal sportowych i wszędzie tam, gdzie inne źródła ogrzewania nie mają zastosowania.

Promienniki podczerwieni:

Produkt:**Solart M1000,****Solart M1500,****Solart M2000****Moc:**

M1000 - 1,0 kW

M1500 - 1,5 kW

M2000 - 2,0 kW

Ilość lamp:

1

Stosowane lampy (poświata):

Gold HeLeN - 1kW; 1,5kW; 2kW (różowa)

PARYS - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (bursztynowa)

DNA - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (mleczna)

Kolor obudowy:

Pełna gama kolorów wg normy RAL + kolor złoty. Standardowy kolor to RAL 9001

(kremowy).

Reflektor: paraboliczny, rozproszenie 90°

Wymiary szer x wys x gł [mm]: 425 x 110 x 55

Waga: 1,3 kg

**Minimalna odległość od powierzchni
ogrzewanej:** M1000 - 1,90 m

M1500 - 1,95 m

M2000 - 2,00 m

Minimalna odległość od sufitu: 0,30 m

Zasilanie: jednofazowe (230V)

Pobór prądu: M1000 - 4,3 A

M1500 - 6,5 A

M2000 - 8,7 A

MOC: 1,38kW