**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:01

Link do produktu: https://www.marax.pl/przewozna-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-xdft-60-exclusive-moc-60kw-wyswietlacz-cyfrowy-timer-manometr-regulacja-pompy-filtr-paliwa-p-3556.html



# Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-60 Exclusive moc: 60kW: wyświetlacz cyfrowy, timer, manometr, regulacja pompy, filtr paliwa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 999,00 zł** |
| Cena netto | **2 438,21 zł** |
| Dostępność | **PRODUKT DOSTĘPNY** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **XDFT-60** |
| Kod producenta | **XDFT-60** |
| Kod EAN | **5903018230559** |
| Producent | **XARAM Energy** |

## Opis produktu

Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-60 Exclusive moc: 60kW: wyświetlacz cyfrowy, timer, manometr, regulacja pompy, filtr paliwa, duże koła, uchwyt transportowy

Exclusive

Mobilna, przewoźna nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-60 Exclusive** o mocy **60 kW** bez odprowadzenia spalin **o najlepszym wyposażeniu na rynku polskim.**
Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-60 Exclusive** posiada cyfrowy wyświetlacz temperatury, regulowany skokowo co 1°C termostat, wskaźnik paliwa, wygodny wlew paliwa z filtrem paliwa, manometr do regulacji ciśnienia na pompie, metalowy spust oleju pomocny przy czyszczeniu zbiornika, duże, mocne i gumowane koła transportowe, wygodny uchwyt transportowy.
Nagrzewnica mimo niskiej ceny przy tak bogatym wyposażeniu jest duża i z mocną obudową z przetłoczeniami.
Nagrzewnice **XARAM Energy** seria **XDFT** bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.
Nagrzewnice **bez odprowadzenia spalin doskonale** sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy.
Seria nagrzewnic olejowych **Xaram Energy XDFT** składa się z **4** urządzeń o mocach **od 20 kW do 70 kW.**

Exclusive

**OPIS I CHARAKTERYSTYKA NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-60 Exclusive o**

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

## mocy 60kW

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy** model **XDFT-60 Exclusive** jest dużą nagrzewnicą z obudową wykonaną z grubej blachy stalowej z przetłoczeniami usztywniającymi całą konstrukcje - obudowa jest odporna na spadające ciężkie przedmioty. Nagrzewnica **XDFT-60 Exclusive** posiada dość wygodny uchwyt transportowy, a duże i gumowane koła powodują, że przemieszczanie nagrzewnicy nawet z pełnym zbiornikiem oleju na budowie jest dość łatwe.
Pracę nagrzewnicy inicjujemy przyciskiem **START ON/OFF** znajdującym się obok **wyświetlacza cyfrowego** znajdującego się z lewej strony nagrzewnicy.
Na czytelnym panelu pod wyświetlaczem cyfrowym mamy przyciski programujące **TIMER** - mamy możliwość ustawienia temperatury pracy w zakresie **od 5°C** do **50 °C** z nastawą **co 1°C** oraz ustawienie czasu pracy nagrzewnicy **od 10 min do 10 godz.** z nastawą **co 10 min**.
Dość duży zbiornik paliwa o pojemności **56 litrów** posiada stalowy **korek spustu** paliwa, który nam się przyda przy ewentualnym myciu zbiornika. W prosty sposób możemy spuścić całe paliwo z zanieczyszczeniami a po wymyciu i wysuszeniu zbiornika po przykręceniu śruby na nowo zapełnić zbiornik czystym i świeżym olejem opałowym lub olejem napędowym. Jest to oszczędność czasu i zaoszczędzenie około **150-300 zł** na czyszczeniu zbiornika w lokalnym serwisie nagrzewnic.
Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-60 Exclusive** ma zużycie paliwa **4,9 kg/h.** Minimalna długość pracy na zbiorniku (bez działania termostatu) to ok. **11 godzin**, a średni czas pracy na zbiorniku wynosi **16 godzin**.
Przepływ powietrza nagrzewnicy **XARAM Energy XDFT-60** wynosi **1300m3** co powoduje, że w szybki sposób możemy nagrzać nawet duże pomieszczenie sklepowe, halę, magazyn, itp. Dość wysoka temperatura wylotowa skutecznie rozmrozi nam podwozie pojazdu o ile jest to potrzebne.

Jeżeli jest potrzeba np. w przypadku pracy w różnych częściach kraju, gdzie występuje różnica ciśnienia (wskutek różnicy wysokości) to musimy zmienić ciśnienie powietrza do poprawnego spalania paliwa. W prosty sposób sami wyregulujemy dopływ powietrza poprzez nastaw śrubokrętem **śruby regulacyjnej** znajdującej się z tyłu nagrzewnicy obok manometru. Zamontowany fabrycznie **manometr** pozwoli nam nastawić odpowiednie ciśnienie bez potrzeby szukania lokalnego serwisu. To jest kolejna oszczędność czasu i pieniędzy. Odpowiednia regulacja nagrzewnicy **XDFT** wpływa na oszczędne spalanie oleju co daje nam oszczędność kosztów a także prawie bezwonną pracę.
Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy** model **XDFT-60 Exclusive** ma w tylnej części na zbiorniku czytelny **wskaźnik paliwa**, który nam wskazuje jego ilość i przewidywany czas pracy dmuchawy.
Na koniec pracy wyłączamy nagrzewnicę przyciskiem **START ON/OFF** i w tym momencie następuje wygaszenie nagrzewnicy a pozostaje w pracy sam **wentylator**.
Nagrzewnice olejowe serii **XARAM Energy** serii **XDFT Exclusive** są wyposażone w **system przewietrzania komory spalania** co wydłuża nam jej żywotność z odliczaniem czasu do końca przewietrzania (**2 min**).
Po wychłodzeniu komory spalania po ok. 2 minutach wyłącza się wentylator i następuje koniec pracy nagrzewnicy.



**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Exclusive

## CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-60 Exclusive

- automatyczny zapłon (nagrzewnica jest łatwa w użyciu)
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu - **TIIMER**
- stopniowo regulowany termostat **co 1°C** wpływający na oszczędność paliwa (nagrzewnica wyłączy się po osiągnięciu zadanej temperatury pracy, oraz samoczynnie się włączy po jej obniżeniu),
- zabezpieczenie przed przegrzaniem komory spalania
- automatyczne przewietrzanie komory spalania na koniec pracy
- ochrona przed przeciążenie
- manometr

- śruba regulacyjna przepływu powietrza do ustawienia odpowiedniego ciśnienia
- czujnik temperatury zewnętrznej umiejscowiony z tyłu nagrzewnicy

- czytelny wskaźnik paliwa
- stalowy korek spustowy paliwa umiejscowiony na spodzie zbiornika paliwa
- korek wlewu paliwa z filtrem paliwa umiejscowiony z tyłu nagrzewnicy,
- wygodny uchwyt transportowy
- duże, pompowane koła ułatwiające transport nagrzewnicy w trudnych warunkach budowy
- gruba, stalowa, sztywna obudowa z przetłoczeniami odporna na uszkodzenia mechaniczne na budowie

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-60 Exclusive** ma zużycie paliwa **4,9 kg/h.** Minimalna długość pracy na zbiorniku (bez działania termostatu) to ok. **11 godzin**, a średni czas pracy na zbiorniku wynosi **16 godzin**.

Exclusive

## PARAMETRY I DANE TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-60 Exclusive oraz całej serii XDFT

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

| | XDFT - 20 Exclusive | XDFT - 30 Exclusive | XDFT - 50 Exclusive | XDFT - 60 Exclusive | XDFT - 100 Exclusive | XDFT - 120 Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Moc (kW) :** | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 |
| Moc (Btu/h) : | 69.000 | 105.000 | 170.600 | 239.000 | 341.200 | 409440 |
| Termostat/Wyświetlacz/Timer | tak/tak/tak | tak/tak/tak | tak/tak/tak | tak/tak/tak | tak/tak/tak | tak/tak/tak |
| Zasilanie (V/Hz) : | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Wydajność powietrza : | 595 m3/h | 735 m3/h | 1100 m3/h | 1300 m3/h | 1300 m3/h | 1400 m3/h |
| Paliwo (olej) : | opałowy, napędowy | | | | | |
| Zużycie paliwa : | 1,7 kg/h | 2,5 kgl/h | 4,7 kg/h | 4,9 kg/h | 7,9 kg/h | 9,2 kg/h |
| Pojemność zbiornika : | 19 L | 38 L | 48 L | 48 L | 68 L | 68 L |
| Natężenie dźwięku : | - | - | - | - | | |
| Ciśnienie pompy : | 35 kPa | 35 kPa | 40 kPa | 50 kPa | 41 L | 48 L |
| Maks. Temperatura : | 320°C | 300°C | 350°C | 500°C | bd | bd |
| Wymiary : | 910x455x555 mm | 980x465x565 mm | 1130x565x565 mm | 1149x610x597 mm | 1220x485x740 mm | 1220x485x740 mm |
| Waga (netto) : | 22/24 kg | 22/24 kg | 30/32kg | 31,5/34kg | 45/49 kg | 51,5/54 |
| Gwarancja* : | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| **WYPOSAŻENIE**: Zaawansowana elektronika diagnostyczna z timerem i z kodem błędu w razie awarii, wyświetlacz, manometr, regulacja pompy, duże koła, filtr wlewu paliwa i filtr paliwa, spust oleju ze zbiornika, sztywna obudowa z przetłoczeniami, nowoczesny design, klasa PREMIUM | | | | | | |

Exclusive

## ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-60 Exclusive

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych dużych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniarni
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, cięgna
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych
- uplastycznienie różnych materiałów

Jeżeli potrzebujesz niezależnego systemu grzewczego w terenie i nie masz możliwości podpięcia prądu to polecamy rewelacyjne przenośne i ciche (**tylko 59dB**) **agregaty prądotwórcze z AVR** marki **FIRMAN**:
**https://www.marax.pl/przenosny-inwertorowy-agregat-pradotworczy-z-avr-firman-spg1000i-moc-1-0-0-9-kw-cichy-59-db-p-3176.html**

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

## Czy wiesz, że:

**MARAX Import-Export to Producent i dystrybutor marki XARAM Energy w Polsce**?
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i wsparcie techniczne.
Posiadamy wszystkie części zamienne do nagrzewnic, piecy i palników olejowych:

**XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.**

**Masz pytania?** - zadzwoń: **+48.533-336-136** lub napisz e-mail: **biuro@marax.pl**
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl

**Potrzebujesz inną, o większej lub mniejszej mocy nagrzewnicę olejową - popatrz tutaj:**
https://www.marax.pl/nagrzewnice-powietrza-olejowe-c-1_26_29.html

Na naszym magazynie mamy nagrzewnice powietrza olejowe i elektryczne marek:

**XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA. EKOPIEC, ARAJ (TERMO, TermEfekt, PGA)**

## MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

**XARAM Energy** oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane **u renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.
W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX** - **Vulkan, Etna, Tekla** i **Helena,** elektroniczne deski myjące seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza **XE** oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H.**

DANE TECHNICZNE XDFT-60 Exclusive

# DANE TECHNICZNE XDFT-60 Exclusive

| | |
|---|---|
| **Moc (kW)** | **60** |
| **Moc (Btu/h)** | **239.000** |
| **Termostat/Wyświetlacz/Timer** | **tak/tak/tak** |
| **Zasilanie (V/Hz)** | **230/50** |
| **Przepływ powietrza 100% pracy (bez termostatu)** | **1300 m3/h** |
| **Paliwo (olej)** | **opałowy, napędowy** |
| **Zużycie paliwa** | **4,9 kg/h** |
| **Pojemność zbiornika** | **48 L** |
| **Wymiary** | **1149x610x597 mm** |
| **Waga** | **31,5/34 kg** |