

Link do produktu: <https://www.marax.pl/termostat-pomieszczeniowy-z-kapilara-0-40stc-do-piecow-grzewczych-nagrzewnic-olejowych-xaram-energy-seria-p-p-3472.html>



## Termostat pomieszczeniowy z kapilarą 0-40st.C do pieców grzewczych - nagrzewnic olejowych XARAM Energy Seria P

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>169,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>137,40 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>termostat_zewn_0-40</b> |

### Opis produktu

Termostat pomieszczeniowy z kapilarą 0-40 st.C do pieców grzewczych - nagrzewnic olejowych XARAM Energy Seria P

Termostat przeznaczony jest do sterowania urządzeń m.in. pieców grzewczych - nagrzewnic olejowych **XARAM Energy Seria P**, pomp, zasobników, grzałek, wentylatorów itp. w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Termostat załącza/wyłącza urządzenie w zależności od nastawionej temperatury.

### PARAMETRY TECHNICZNE TERMOSTATU POMIESZCZENIOWEGO

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Zakres regulacji:          | 0...+40 [°C]      |
| Rodzaj głowicy:            | wbudowana         |
| Wymiary głowicy (l x d)    | 70 x 7 mm         |
| Długość kapilary (L):      | -                 |
| Dokładność:                | 3 [°C]            |
| Histereza:                 | <3,5 [°C]         |
| Maks. temperatura głowicy: | 65 [°C]           |
| Materiał kapilary:         | mosiądz niklowany |
| Obciążalność styków:       | 16(4)A 250V~      |
| Układ styków:              | SPDT przełączne   |

---

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Złącza:          | wtyk płaski 6,3 x 0,8mm |
| Stopień ochrony: | IP44                    |

---

## WYMIARY TERMOSTATU POMIESZCZENIOWEGO

---