MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 19:51

Link do produktu: https://www.marax.pl/wklad-filtra-filcowy-70-80-mikronow-wym-70mm-x-30mm-p-4129.html



Wkład filtra filcowy 70-80 mikronów, wym: 70mm x 30mm

Cena brutto	**49,00 zł**
Cena netto	**39,84 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**13-851-80**

Opis produktu

Wkład filtra filcowy 70-80 mikronów, wym: 70mm x 30mm

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Wkład filtra oleju opałowego, napędowego, gazu LPG, itp. Filtr służy do filtracji różnych cieczy i gazów w zakresie filtracji **70-80 mikronów.**

Do wymiany zanieczyszczonych wkładów filtrujących w istniejących filtrach olejowej instalacji grzewczej. Mniejsze rozmiary oczek i większe powierzchnie filtrujące wpływają na lepszą efektywność filtracyjną

Parametry filtra filcowego 70-80 µm

Materiał wkładki formującej: tworzywo sztuczne olejoodporne
Materiał filtracyjny: modyfikowany spiek tworzywa sztucznego
Długość: 70 mm
Szerokość: 36 mm
Stopień filtracji: **70-80µm**

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Wymiary filtra filcowego 70-80 µm

Długość całkowita: 68mm
Długość części filtracyjnej, filcowej: 49mm
Długość filtra od wkładki górnej do dolnej: 57,5mm
Długość wypustu dolnego: 11mm

Średnica wypustu dolnego: 15mm

Średnica filtra - filca: ok.33mm

Średnica części górnej filtra - część plastikowa:37-38,2mm
Średnica części dolnej filtra - część plastikowa:33,5mm



Wkładki filtrujące są przeznaczone do filtrów stalowych, szklankowych **GOK seria 500**
(kliknij w wybrany filtr)

- jednodrogowych EZ, EAZ, ERAZ
- dwudrogowych **ZAZ**.
- oraz EM, ERAM, ZAM, GS2000 i GS Pro-Fi 3

Możliwe zastosowanie do innych obudów filtrów np. **Oventrop, Afriso** - o ile pasują wielkościowo.



W ofercie do filtracji oleju opałowego, napędowego, gazu LPG i innych cieczy lub gazów mamy filtry od **35µm**, poprzez **50µm**, **70µm**, **80µm** oraz **300µm**.



Tutaj kupisz filtr piankowy biały o filtracji **35 µm:**
https://www.marax.pl/wklad-filtra-piankowy-bialy-35-mikronow-wym-70mm-x-30mm-p-4127.html

Tutaj kupisz filtr piankowy żółty o filtracji **50-70 µm:**
https://www.marax.pl/wklad-filtra-piankowy-zolty-50-70-mikronow-wym-70mm-x-30mm-p-4128.html

Tutaj kupisz filtr filcowy o filtracji **70 - 80 µm:**
https://www.marax.pl/wklad-filtra-filcowy-70-80-mikronow-wym-70mm-x-30mm-p-4129.html

Tutaj kupisz filtr stalowy, siatkowy o filtracji **300 µm:**
https://www.marax.pl/wklad-filtra-siatkowego-stalowego-300mikronow-dlugosc-70mm-p-3342.html

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

UWAGA:
Aby filtrowanie było właściwie musimy wymieniać cyklicznie wkładki filtrujące wg oceny zabrudzenia filtra. Filtr wielorazowy, który wystarczy przemyć w rozpuszczalniku jest filtr siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej o gęstości filtracji 300 µm. Wszystkie pozostałe filtry z naszej oferty: piankowe i filcowe nie uzyskają zakładanych parametrów po próbie mycia i należy je bezwzględnie wymieniać.

PODSUMOWANIE

Tutaj kupujesz wkład filtra filcowy 70-80 mikronów dł. 70mm, śr. 30mm



Masz pytania? - zadzwoń:

+ 48 533 336 136
lub napisz e-mail:
biuro@marax.pl