MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 18:33

Link do produktu: https://www.marax.pl/wklad-filtra-filtr-siatkowy-stalowy-inox-do-filtracji-oleju-opalowego-napedowego-300-mikronow-p-3342.html



Wkład filtra, filtr siatkowy, stalowy Inox do filtracji oleju opałowego, napędowego 300 mikronów

Cena brutto	**40,00 zł**
Cena netto	**32,52 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**13-850-21**

Opis produktu

Wkład filtra, filtr siatkowy, stalowy Inox do filtracji oleju opałowego, napędowego 300 mikronów

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Wkład filtra oleju opałowego, napędowego, gazu LPG, itp. Filtr służy do filtracji różnych cieczy i gazów w zakresie filtracji **300 mikronów.**

Parametry filtra siatkowego, stalowego

Materiał wkładki formującej: tworzywo sztuczne olejoodporne
Materiał filtracyjny: siatka stalowa, nierdzewna
Długość: 70 mm
Szerokość: 35 mm
Stopień filtracji: **300µm**

Wkładki filtrujące są przeznaczone do filtrów **GOK**

- jednodrogowych **EZ, EAZ, ERAZ**
- dwudrogowych **ZAZ**.
Możliwe zastosowanie do innych obudów filtrów np. **Oventrop, Afriso** - o ile pasują wielkościowo.

W ofercie do filtracji oleju opałowego, napędowego, gazu LPG i innych cieczy lub gazów mamy filtry od **35µm**, poprzez **50µm**, **70µm**, **80µm** oraz **300µm**.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Tutaj kupisz filtr piankowy biały o filtracji **35 µm:**

Tutaj kupisz filtr piankowy żółty o filtracji **50-70 µm:**

Tutaj kupisz filtr filcowy o filtracji **70 - 80 µm:**

Tutaj kupisz filtr stalowy, siatkowy o filtracji **300 µm:**

UWAGA:
Aby filtrowanie było właściwie musimy wymieniać cyklicznie wkładki filtrujące wg oceny zabrudzenia filtra. Filtr wielorazowy, który wystarczy przemyć w rozpuszczalniku jest filtr siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej o gęstości filtracji 300 µm. Wszystkie pozostałe filtry z naszej oferty: piankowe i filcowe nie uzyskają zakładanych parametrów po próbie mycia i należy je bezwzględnie wymieniać.

Masz pytania? - zadzwoń:
+ 48 533 336 136
lub napisz e-mail:
biuro@marax.pl