

Link do produktu: <https://www.marax.pl/zawor-bezpieczenstwa-syr-husty-12-3-bar-mosieznybraz-do-pary-gazow-cieczy-glikolu-kod191515151-p-3549.html>

Zawór bezpieczeństwa SYR - HUSTY 1/2", 3 bar, mosiężny+brąz do: pary, gazów, cieczy, glikolu, kod:1915.15.151

Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	40,00 zł
Dostępność	PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1915.15.151
Kod producenta	1915.15.151
Kod EAN	017905046176
Producent	SYR

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa SYR - HUSTY 1/2", 3 bar, mosiężny+brąz, do pary, gazów, cieczy, glikolu, kod:1915.15.151

UWAGA: zawór SYR jest niedostępny, są zamienniki firmy WATTS:

<https://www.marax.pl/zawor-bezpieczenstwa-mosiezny-watts-svhe-12-3-bar-kod-0215130-p-3471.html>

Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.

Stosowane są przede wszystkim dla zabezpieczania zamkniętych ogrzewaczy wody użytkowej.

Zasady doboru wielkości zaworu w zależności od objętości zbiornika lub mocy grzewczej wymiennika ogrzewacza pokazano w tabeli w karcie katalogowej. Dodatkowo dobór zaworu umożliwia [program dostępny do pobrania w formie spakowanej](#).

Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nieklejącymi cieczami o **maksymalnej temperaturze nie przekraczającej 110°C**.

Nastawy zaworów: **4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 bar**.

Zawory bezpieczeństwa **SYR** mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. **Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%**.

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, 1,2", 3 BAR

Zawór bezpieczeństwa **SYR 1915.15.151** jest przeznaczony do zabezpieczania otwartych i zamkniętych instalacji, systemów grzewczych i chłodniczych m.in. zamkniętych podgrzewaczy wody użytkowej

- Korpus z mosiądzu, pokrywa z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę, utwardzonego włóknem szklanym/odlew mosiężny
- Ciśnienie otwarcia : 3 bar
- Temperatura pracy : maks. 110°C
- Montaż : pionowo, wejście od dołu
- Medium : para, gazy, ciecze

UWAGI:

Zawór bezpieczeństwa jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

Rok produkcji - 2005-2010. Do dyspozycji są 1 sztuka.

Gwarancja - 1 miesiąc (LEŻAK MAGAZYNOWY).