MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.marax.pl/zawor-bezpieczenstwa-syr-husty-12-3-bar-mosieznybraz-do-pary-gazow-cieczy-glikolu-kod191515151-p-3549.html



Zawór bezpieczeństwa SYR - HUSTY 1/2", 3 bar, mosiężny+brąz do: pary, gazów, cieczy, glikolu, kod:1915.15.151

Cena brutto	**50,00 zł**
Cena netto	**40,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**1915.15.151**
Kod producenta	**1915.15.151**
Kod EAN	**017905046176**
Producent	**SYR**

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa SYR - HUSTY 1/2", 3 bar, mosiężny+brąz, do pary, gazów, cieczy, glikolu, kod:1915.15.151

UWAGA: zawór SYR jest niedostępny, są zamienniki firmy WATTS:

https://www.marax.pl/zawor-bezpieczenstwa-mosiezny-watts-svhe-12-3-bar-kod-0215130-p-3471.html

Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.
Stosowane są przede wszystkim dla zabezpieczania zamkniętych ogrzewaczy wody użytkowej.
Zasady doboru wielkości zaworu w zależności od objętości zbiornika lub mocy grzewczej wymiennika ogrzewacza pokazano w tabeli w karcie katalogowej. Dodatkowo dobór zaworu umożliwia program dostępny do pobrania w formie spakowanej.
Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nieklejącymi cieczami o **maksymalnej temperaturze nie przekraczającej 110°C**.

Nastawy zaworów: **4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 bar**.
Zawory bezpieczeństwa **SYR** mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. **Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%**.

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, 1,2", 3 BAR

Zawór bezpieczeństwa **SYR 1915.15.151** jest przeznaczony do zabezpieczania otwartych i zamkniętych instalacji, systemów grzewczych i chłodniczych m.in. zamkniętych podgrzewaczy wody użytkowej

● Korpus z mosiądzu, pokrywa z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę, utwardzonego włóknem szklanym/odlew mosiężny

● Ciśnienie otwarcia : 3 bar

● Temperatura pracy : maks. 110°C

● Montaż : pionowo, wejście od dołu

● Medium : para, gazy, ciecze

UWAGI:
Zawór bezpieczeństwa jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.
Rok produkcji - 2005-2010. Do dyspozycji są 1 sztuka.
Gwarancja - 1 miesiąc (LEŻAK MAGAZYNOWY).