

Link do produktu: <https://www.marax.pl/zbiornik-jednoplasczowy-na-olej-opalowy-lub-napedowy-euroleantz-2500-tel-88-poj-2500l-kod30002-p-3721.html>



Zbiornik jednopłaszczowy na olej opałowy lub napędowy EUROLENTZ 2500 TEL 88, poj. 2500l, KOD:30002

Cena brutto	6 999,00 zł
Cena netto	5 690,24 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 14 dni
Numer katalogowy	30002
Kod producenta	30002
Kod EAN	3660913300023
Producent	GRAF

Opis produktu

Zbiornik jednopłaszczowy na olej opałowy lub napędowy EUROLENTZ 2500 TEL 88, poj. 2500l, KOD:30002



Zbiorniki na olej opałowy firmy GRAF jedнопłaszczowe i dwupłaszczowe

Zbiorniki na olej opałowy to bezpieczny sposób na magazynowanie oleju opałowego. Dzięki swojej konstrukcji i wykorzystanemu materiałowi (PEHD) są wytrzymałe i nie przepuszczają zapachu oleju. Niewielkie gabaryty oraz liczne sposoby ustawienia, umożliwiają montaż nawet w małych pomieszczeniach.

W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno zbiorniki jedнопłaszczowe (**EUROLENTZ, VARIOLENTZ**), jak i dwupłaszczowe (**EUROLENTZ KOMFORT**). Dzięki zastosowaniu płaszczu ochronnego przy zbiornikach **EUROLENTZ KOMFORT** nie ma potrzeby instalowania zbiornika w wannie wychwytywającej.

Zbiornik jedнопłaszczowy na olej opałowy EUROLENTZ poj. 2500l

Jedнопłaszczowy zbiornik **EUROLENTZ poj. 2500l** na olej opałowy jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD w technologii wytłaczania z rozdmuchem.

Zbiornik **EUROLENTZ 2500 TEL 88 o szerokości 88cm i poj. 2500l** jest przystosowany do łączenia w baterie szeregowe, blokowe, kątowe, i nieregularne. Pojemność baterii można wykonać **do 12 000 litrów**.

Do zbiornika oleju opałowego **EUROLENTZ 2500 TEL 88 poj. 2500l** należy dokupić pakiet połączeniowy czyli **EB2012P - pakiet podstawowy**, który kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/pakiet-podstawowy-eb2012p-do-zbiornika-na-olej-varioleantz-euroleantz-i-ekomfort->

poj750l1000l1500l2000l2500l-kod35875-p-3706.html

1. JEDNOSTKA PODSTAWOWA (EB2012P)

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004




▲ Widok z góry na pakiet podstawowy

lub **EC2012P** - pakiet rozbudowujący, który kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/zbiorniki-olejowe-akcesoria-c-1_328_331.html

2. PAKIET ROZBUDOWUJĄCY (EC2012P)

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



▲ Widok z góry na pakiet rozbudowujący

SCHEMAT ZBIORNIKA OLEJU EUROLENTZ poj. 2500l wraz z pakietem EB2012P

**EUROLENTZ-KOMFORT, EUROLENTZ-KOMFORT «BASIC»
 EUROLENTZ-VARIOLENTZ**

ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004

1. Wskaźnik poziomu oleju
2. Uszczelka płaska
3. Gwint
4. Nakrętka
5. Kapturek ochronny
6. Adapter przyłączeniowy 2" (R2)
7. Dźwigienka zaworowa
8. Nakrętka z tworzywa sztucznego
9. Śruby M8x30
10. Obejmy mocujące
11. Kolanko odpowietrzające Ø70mm
12. Zatyčka odpowietrzająca
13. Nakrętka M8
14. Gniazdo kablowe
15. Kolanko odpowietrzające Ø40mm
16. Jednostka podstawowa
17. Nakrętka
18. Wskaźnik wartości granicznych
19. Teleskopowa rurka napędzająca
20. Wskaźnik ostrzegający o przecieku, teleskopowa rurka napędzająca
21. Miejsce na uchwyt



Zbiorniki olejowe jednopłaszczowe **EUROLENTZ** można łączyć w baterie. W zakładce obok przykłady łączenia w magazyn oleju **aż do 12000l**.

PARAMETRY ZBIORNIKÓW JEDNOPŁASZCZOWYCH EUROLENTZ poj. 750l do 2500l

Kod	Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
24727	750	1190	660	1240
24729	1000	1190	660	1810
24728	1000	1650	720	1260
24731	1500	1650	720	1750
24732	2000	2180	720	1780
30002	2500	2180	880	1730

ZALETY ZBIORNIKA OLEJU JEDNOPŁASZCZOWEGO EUROLENTZ poj. 2500l

- odporny na korozję i uderzenia
- monolityczny a zatem doskonale szczelne
- nie wymaga stosowania opasek wzmacniających
- niewrażliwy na zmiany temperatury
- półprzezroczysty - nie jest konieczne zastosowanie wskaźnika poziomu oleju
- lekki, wąski, niski i prostopadłościenny - łatwy do transportu i montażu w każdym pomieszczeniu

PODSUMOWANIE

tutaj możesz zakupić zbiornik jednopłaszczowy **EUROLENTZ 2500 TEL 88** o szerokości 88 cm i pojemności 2500l bez pakietu podstawowego



Pakiet podstawowy do zbiornika olejowego **EUROLENTZ** kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/pakiet-podstawowy-eb2012p-do-zbiornika-na-olej-varioleantz-euroleantz-i-ekomfort-poj750l1000l1500l2000l2500l-kod35875-p-3706.html>

Masz pytania? - zadzwoń, tel: +48 609 564 760 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW W BATERIE DO 12000L


SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ KOMFORT W BATERIE DO 12000L

Zbiorniki olejowe jedнопłaszczowe **VARIOLENTZ** i **EUROLENTZ** oraz dwupłaszczowe **EUROLENTZ KOMFORT** można łączyć w baterie. Poniżej rodzaje ułożenia baterii zbiorników olejowych **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT**.

1. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione w rzędzie



2. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione ze zmianą kierunku
przykład a:



przykład b:



3. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione poprzecznie



**SCHEMAT POŁĄCZENIA BATERII ZBIORNIKÓW OLEJU
VARIOLENTZ, VARIOLENTZ EUROLENTZ KOMFORT wraz**

